

DOPPELBAND TRANSPARENT

UHU**DOPPELSEITIGES MONTAGE - KLEBEBAND; 1,5 MM X 19 MM; 75 KG**

PRODUKTBESCHREIBUNG

Starkes, vollkommen transparentes doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln.

ANWENDUNGSBEREICH

Starkes, vollkommen transparentes doppelseitiges Klebeband zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Hausnummern, Ablageelementen, Zier- und Sockelleisten u.v.m. Auch für den Duschbereich und die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet.

EIGENSCHAFTEN

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT ist UV-stabil, wasserfest und extrem temperaturbeständig.

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT hat eine gute Anfangs-Haftkraft.

- * transparentes, doppelseitiges Montage-Klebeband mit dauerhaft hoher Festigkeit
- * für glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
- * hält bis zu 75kg/Rolle
- * ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte
- * UV-stabil und wasserfest

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C.

Persönliche Schutzausrüstung: Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren!

Anforderungen an die Oberflächen: Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

VERARBEITUNG

Verbrauch: rote LDPE- Folie

Gebrauchsanleitung:

UHU DOPPELBAND TRANSPARENT ohne Luftpneinschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben. Schutzfolie abziehen. Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Flecken/Rückstände: Klebstoffrückstände mit Reinigungsbenzin entfernen.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 24 Stunden

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +180°C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: transparent

Besondere Merkmale:

Abdeckung: rote LDPE-Folie

Klebstoff: Acrylschaum

Dicke ohne Liner [μm]: 1000

90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]: 30

Die max. Klebekraft bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt auf glatten Oberflächen bis zu 7,5 kg pro Strip*.

* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

UHU Doppelband Transparent ist kühl und trocken zu lagern (nicht über +5°C und nicht über +30°C).

GEBINDEGRÖSSEN

1,5 m x 19 mm

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.