

DOPPELSTRIPS EXTREM

DOPPELSEITIGE KLEBESTRIPS EXTREM; HÄNGEPACKUNG MIT 16 STRIPS; 26MM X 31 MM

UHU

PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Doppelseitige Klebestrips Extrem sind besonders belastbare, doppelseitige Montage-Klebestrips mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln.

ANWENDUNGSBEREICH

Extrem starke und besonders schnelle doppelseitige Klebestrips zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Außen- und Innenbereich. Translucent. Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten und leicht rauen Oberflächen, wie z.B. auf Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, Glas, Holz, Putz, Stein und Beton. Ideal zur Montage von Schildern, Hausnummern, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Dekorationsobjekten, Zierleisten u.v.m. Die Hochleistungs-Montagestrips für einen universellen Einsatz.

EIGENSCHAFTEN

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind vibrationsdämpfend und ermöglichen einen Ausgleich unterschiedlicher Ausdehnungs-Koeffizienten im Fügeverbund. UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig. UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM haben eine gute Anfangs-Haftkraft.

- * hoch belastbare doppelseitige Montage-Klebestrips
- * für glatte und raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
- * hält bis zu 4kg/Strip
- * sauber, einfach, schnell
- * Feuchtigkeitsbeständig

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C.

Persönliche Schutzausrüstung: Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern

berühren!

Anforderungen an die Oberflächen: Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein

Vorbereitung der Oberflächen: Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

VERARBEITUNG

Verbrauch: weißes Silikonpapier

Gebrauchsanleitung:

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM ohne Lufteinschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben. Schutzfolie abziehen.

Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

TROCKNUNGSZEITEN*

Endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 60 Minuten

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +75°C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: transluzent

Besondere Merkmale:

Träger: Polyestergewebe

Klebstoff: Synthetikgummi

Dicke ohne Liner [µm]: 730

90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]: 50

Temperaturbeständigkeit [°C]: -10 bis +75

* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

UHU DOPPEL-STRIPS EXTREM sind kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

GEBINDEGRÖSSEN

26 mm x 31 mm

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.