

DOPPELSTRIPS TRANSPARENT

UHU

DOPPELSEITIGE KLEBESTRIPS TRANSPARENT; HÄNGEPACKUNG 16 STRIPS; 2,5 KG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Starke, vollkommen transparente doppelseitige Klebestrips zum dauerhaften Montieren und Befestigen im Innen- und Außenbereich. Die unsichtbare Alternative zu Schrauben und Nägeln.

ANWENDUNGSBEREICH

Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen, wie z.B. auf Glas, Metall, Fliesen, Kacheln, Kunststoffen, lackiertem Holz und Stein. Ideal zur Montage von Schildern, Dekorationsobjekten, Halterungen, Haken, Ablageelementen, Zierleisten, Thermometern u.v.m. Auch für den Duschbereich und die Montage von Anbauteilen rund um das Auto geeignet.

EIGENSCHAFTEN

UHU Doppelseitige Montage-Klebestrips sind UV-stabil und wasserfest. UHU Doppelseitige Montage-Klebestrips haben eine gute Anfangs-Haftkraft.

- * starke, vollkommen transparente doppelseitige Montage-Klebestrips
- * für glatte Oberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet
- * ideal für Glasflächen und transparente Klebeobjekte
- * hält bis zu 2,5kg/Strip

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C.

Persönliche Schutzausrüstung: Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren!

Anforderungen an die Oberflächen: Klebeflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

Vorbereitung der Oberflächen: Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

VERARBEITUNG

Verbrauch: rote LDPE- Folie

Gebrauchsanleitung:

Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. UHU DOPPELSTRIPS TRANSPARENT ohne Luftpneumatische Einschlüsse auf das zu montierende Objekt kleben. Schutzfolie abziehen. Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken.

Flecken/Rückstände: Remove glue residue with white spirit.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserbeständigkeit: Sehr gut

UV-Beständigkeit: Sehr gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: transparent

Besondere Merkmale:

Klebstoff: Acrylschaum

Dicke ohne Liner [µm]: 1000

90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]: 30

Temperaturbeständigkeit [°C]: -30 bis +180

Die maximale Klebekraft bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt unter optimalen Bedingungen auf glatten Oberflächen bis zu 2,5 kg pro Strip*.

* Maximale Klebekraft abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10 mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

UHU DOPPEL-STRIPS TRANSPARENT sind kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

GEBINDEGRÖSSEN

2,5 kg