

UHU DOPPELBAND STARK

UHU DOPPELBAND STARK ist ein belastbares, doppelseitiges weißes Montage-Klebeband mit dauerhaft hoher Festigkeit. Die Alternative zum Schrauben und Nageln. Zum Befestigen von Materialien wie Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi und Papier. Findet Anwendung im Innenbereich wie z.B. zum Anbringen von Halterungen für Zahnbürsten, Fernbedienungen, Seifenschalen, Wandverzierungen, Plastikhaken, Spiegel etc. Es ist zudem für Gegenstände geeignet, die nicht verrutschen sollen, wie z.B. Telefone etc. Die Oberflächen werden nicht beschädigt.

Spezifikation:	Aussehen:	weiß
	Träger:	weißer PE-Schaum
	Dicke des Trägers [mm]:	0,8
	Abdeckung:	weißes Silikonpapier
	Klebstoff:	Synthesekautschuk
	Dicke ohne Liner [µm]:	900
	90° Schälfestigkeit auf Stahl [N/25mm]:	40
	90° Schälfestigkeit auf PE [N/25mm]:	6
	Temperaturbeständigkeit [°C]:	-10 bis +75

Eigenschaften:

UHU DOPPELBAND STARK ist feuchtigkeits-, alterungs-, witterungs- und temperaturbeständig.

Die Temperaturbeständigkeit von UHU DOPPELBAND STARK liegt zwischen -10°C und +75°C.

UHU DOPPELBAND STARK hat eine gute Anfangs-Haftfähigkeit, die maximale Endfestigkeit ist nach 60 Minuten erreicht.

Gebrauchsanweisung:

Klebeflächen müssen tragfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein; Verarbeitungstemperatur mind. +10 °C. Für optimale Ergebnisse Klebeflächen zunächst reinigen (bspw. mit Alkohol oder Reinigungsbenzin).

UHU DOPPELBAND STARK ohne Luftpfeifen auf das zu montierende Objekt kleben.

Schutzfolie abziehen. Achtung: Klebstoff nicht mit den Fingern berühren! Klebeobjekt exakt an der vorgesehenen Stelle anbringen und fest andrücken. Klebeobjekt ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Die max. Haftkraft / Klebeleistung bei Klebeobjekten bis zu 10 mm Tiefe beträgt bis zu 5 kg pro 15 cm* UHU DOPPELBAND STARK auf glatten Oberflächen.

* Maximale Haftkraft / Klebeleistung abhängig vom Untergrund sowie dem Material und der Tiefe des Objektes; max. Haftkraft ermittelt bei der Verklebung von flachen Objekten aus Metall (Tiefe < 10mm) auf glatten und sauberen Metalloberflächen; Testumgebung: 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit.

Reinigung:

Klebstoffrückstände mit Testbenzin entfernen.

Lagerung:

UHU DOPPELBAND STARK ist kühl und trocken zu lagern (nicht unter +5°C und nicht über +30°C).

Gebindegrößen: 1,5m x 19mm



Technisches Merkblatt

UHU DOPPELBAND STARK

Hinweis:

Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.