

DRY & CLEAN KLEBEROLLER PERMANENT

PERMANENTER KLEBEROLLER

UHU



extra breite Walze gewährleistet gleichmäßiges Auftragen. Drücken Sie direkt nach dem Auftragen die zu verklebenden Objekte zusammen. Wenn das Band lose wird, können Sie es mit Hilfe des Bandstraffers wieder fest ziehen.

Flecken/Rückstände: UHU DRY & CLEAN ROLLER lässt sich ohne Probleme mit kaltem Wasser auswaschen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Farblos

Basis: Acrylklebstoff auf Wasserbasis

pH-Wert: ca. 7

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

UHU DRY & CLEAN ROLLER ist physiologisch unbedenklich.

GEBINDEGRÖSSEN

UHU DRY & CLEAN KLEBEROLLER permanent ist mit einer Bandlänge von 8,5 m und einer Bandbreite von 6,5 mm erhältlich; Einweg-Roller im Tray, Faltschachteln und auf der Blisterkarte.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der praktische Kleberoller klebt permanent, sauber und exakt Papier, Karton und Fotos untereinander und auf vielen glatten Oberflächen. Lösungsmittelfrei und klebt sofort, ohne Trockenzeit. Mit integrierter Kappe, die zum Schutz und als Standhilfe dient. Verfügt über eine Öffnung zur Kontrolle des verbleibenden Klebebands und Bandstraffer. Das Klebeband ist 8,5 m lang und 6,5 mm breit. Der Kleberoller besteht aus 80 % recyceltem Kunststoff und die Verpackung wurde aus 80 % recyceltem Karton hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum permanenten, sauberen und exakten Kleben von Papier, Karton und Fotos untereinander und auf vielen glatten Oberflächen geeignet.

EIGENSCHAFTEN

- Permanent, sauber und exakt
- Klebt sofort - ohne Trockenzeit
- Lösungsmittelfrei
- Kleberoller: 80 % recycelter Kunststoff
- Klebeband 8,5 m x 6,5 mm
- Verpackung > 85 % recycelter Karton

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Öffnen Sie die integrierte Schutzkappe, positionieren Sie den Roller an die zu klebende Stelle und ziehen Sie ihn rückwärts während Sie leicht nach unten drücken. Der Klebstoff wird mit leichtem Druck aufgetragen und die weiche

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.